






3M VHB工業用テープ 最新ラインナップポートフォリオ

Y4950Family  ■厚み (mm) 0.15、0.2、0.25、 0.4、0.6、1.1 ■基材の色 白	推奨被着体 アルミ・ステンレス・鋼板 ★金属に抜群の接着力
	主な特徴 (屋外耐候性、防水性は全品番) 屋外耐候性 (過酷な環境下)・耐薬品性・長期信頼性 長期屋外暴露せん断接着力試験 20年放置後に90%以上の維持
	推奨被着体 ヘルメットエアロパーツ固定 / 洗濯機ガラストップ固定

LSEFamily  ■厚み (mm) 0.6、1.1、1.6 ■基材の色 白	推奨被着体 PP (ポリプロピレン) PE (ポリエチレン) TPO、TPE ★難接着樹脂接着用
	主な特徴 (屋外耐候性、防水性は全品番) 難接着の被着体に強く、Y4180と比べてPPに対して倍以上の接着力 ベタつきによる初期タックの強さ・低温接着性・耐熱保持力
	推奨被着体 冷蔵庫ハンドルパーツ固定 / 自動車GPSアンテナ固定

#5952Family  ■厚み (mm) 0.6、0.8、1.1 ■基材の色 黒	推奨被着体 ABS、PC (ポリカーボネート)、アクリル、PVC ★難接着樹脂以外の樹脂全般
	主な特徴 (屋外耐候性、防水性は全品番) フォームが柔らかく追従性が高い・耐衝撃性 樹脂に対する高い接着力
	推奨被着体 テレビのベゼルフレーム固定 / 自動車フィルムアンテナ固定

Y4825Family  ■厚み (mm) 0.2、0.4、0.6、 0.8、1.2、2.0 ■基材の色 グレー	推奨被着体 平均的に全般、金属・ガラス
	主な特徴 (屋外耐候性、防水性は全品番) 低VOC、JIS Z 15411 1種1号に適合 高温保持力・ガラスに対する高い保持力・粉体塗装に耐える耐熱性
	推奨被着体 テレビガラスパネル固定 / 車載ヒーターコントロールパネル固定

GPHFamily  ■厚み (mm) 0.6、1.1、1.6 ■基材の色 グレー	推奨被着体 平均的に全般、PVC
	主な特徴 (屋外耐候性、防水性は全品番) コストパフォーマンス・高耐熱性・耐可塑性 (PVC等) 粉体塗装に耐える・高温保持力
	推奨被着体 特装車パネル中骨固定 / 建築外装パネル固定

■ 特殊用途用

Y-4545シリーズ	【特徴】 難燃性 UL94V-0適合
Y-4905J	【特徴】 透明基材のテープ
4425シリーズ ベータテープ	【特徴】 粗面接着の柔らかいテープ
4412Nスマートシールテープ	【特徴】 防水シールテープ

● 弊社は、3Mの自動車向け製品も取り扱う数少ない特約販売店です。

AIC AUTOMOTIVE INDUSTRY COMPANY スリーエムジャパン特約販売店
東京エー・アイ・シー株式会社 (本社)

〒101-0065 東京都千代田区西神田2-3-2 ハタノビル TEL **03-3261-6925** MAIL info@tokyo-aic.co.jp

山形営業所 〒990-2251 山形県山形市立谷川1-1114 TEL.023-686-9815 名古屋営業所 〒485-0012 愛知県小牧市小牧原新田1666番地 B棟 TEL.0568-48-2215

